

Ersatzteillisten

**Kupfer-Hohlelektroden** Standardlänge 250 mm

Bestell.-Nr.	Größe	Bestell.-Nr.	Größe
9000284	Ø 1,0 mm x 250 mm	9000297	Ø 12,0 mm x 250 mm
9000285	Ø 1,5 mm x 250 mm	9503757	Ø 13,0 mm x 250 mm
9000286	Ø 2,0 mm x 250 mm	9503295	Ø 14,0 mm x 250 mm
9000287	Ø 2,5 mm x 250 mm	9503296	Ø 15,0 mm x 250 mm
9000288	Ø 3,0 mm x 250 mm	9503297	Ø 16,0 mm x 250 mm
9000289	Ø 3,5 mm x 250 mm	9503758	Ø 17,0 mm x 250 mm
9000290	Ø 4,0 mm x 250 mm	9503298	Ø 18,0 mm x 250 mm
9000291	Ø 4,5 mm x 250 mm	9503299	Ø 20,0 mm x 250 mm
9000292	Ø 5,0 mm x 250 mm	9503300	Ø 22,0 mm x 250 mm
9000293	Ø 6,0 mm x 250 mm	9503301	Ø 24,0 mm x 250 mm
9000294	Ø 7,0 mm x 250 mm	9503302	Ø 25,0 mm x 250 mm
9000295	Ø 8,0 mm x 250 mm	9503759	Ø 30,0 mm x 250 mm
9000296	Ø 10,0 mm x 250 mm		

Elektroden ab Ø12 mm haben einen eingelöteten Einspannzapfen von Ø10 mm.  
Sonderlängen bis 1000 mm möglich.

**Spannzangen**

Bestell.-Nr.	Größe	Bestell.-Nr.	Größe
9000020	Ø 1,0 mm	9000268	Ø 4,5 mm
9000022	Ø 1,5 mm	9000269	Ø 5,0 mm
9000263	Ø 2,0 mm	9000270	Ø 6,0 mm
9000264	Ø 2,5 mm	9000271	Ø 7,0 mm
9000265	Ø 3,0 mm	9000272	Ø 8,0 mm
9000266	Ø 3,5 mm	9000273	Ø 10,0 mm
9000267	Ø 4,0 mm		

Die größte Spannzange hat Ø10 mm.

**Spezial-Hohlelektroden** aus Wolfram-Kupfer zum Erodieren von Vollhartmetall

Bestell.-Nr.	Größe	Bestell.-Nr.	Größe
9503815	Ø 1,0 mm x 175 mm	9503822	Ø 4,5 mm x 175 mm
9503817	Ø 1,5 mm x 175 mm	9504012	Ø 5,0 mm x 175 mm
9503816	Ø 2,0 mm x 175 mm	9503332	Ø 6,0 mm x 200 mm
9503818	Ø 2,5 mm x 175 mm	9503333	Ø 7,0 mm x 200 mm
9503855	Ø 3,0 mm x 175 mm	9503334	Ø 8,0 mm x 200 mm
9503820	Ø 3,5 mm x 175 mm	9503337	Ø 10,0 mm x 200 mm
9503773	Ø 4,0 mm x 175 mm		

**Vier-Kant-Kupfer-Hohlelektroden**

Bestell.-Nr.	Größe	Bestell.-Nr.	Größe
9505230	3x3 x250 mm	9505235	12x12 x250 mm
9505231	4x4 x250 mm	9505236	15x15 x250 mm
9505232	5x5 x250 mm	9505237	20x20 x250 mm
9505233	8x8 x250 mm	9505238	25x25 x250 mm
9505234	10x10 x250 mm	9505239	30x30 x250 mm

Elektroden haben einen eingelöteten Einspannzapfen.